



NEU Mit höhenverstellbarer Keramik-Stütztraverse

Symbolbild

WimTec FIX WC

WC-Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit isoliertem 2-Mengen-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne. Wahlweise mit Geruchsabsaugung über Spülrohr $\varnothing=50$ mm mit Anschluss DN 50. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 – 25 cm
- Höhenverstellbare Keramik-Stütztraverse
- Wandbefestigungswinkel
- Vormontierter, isolierter 2-Mengen Spülkasten mit Bauschutz und Eckventil 1/2" AG
WimTec SLK Spülkasten (4 - 9 l / 3 l) oder Geberit Sigma (UP320) Spülkasten (6 - 9 l / 3 l)
- Keramikbefestigung M12 mit Abstandsmaß 18 cm
- Schweißbarer PE WC-Bogen DN 80 x 100 (90 x 110) tiefenverstellbar, Anschlussgarnitur DN 80
- Schallschutzset, Befestigungsteile

Passend für WimTec WC-Betätigungsplatten:

Gesamte Sortimentsübersicht siehe Seite 112.



WimTec OCEAN T6
(Seite 42)



WimTec PROOF T6
(Seite 114)




WimTec OCEAN T2*
(Seite 118)



WimTec CANTO*
(Seite 118)

* Manuelle Betätigungsplatten nur für Spülkasten WimTec SLK geeignet.

Montage (Maße in cm)



Bautiefe: 15,5 - 19 cm

Bezeichnung

Art.Nr.

WimTec FIX WC SLK

Spülkasten WimTec SLK	102 918
mit Anschluss für Geruchsabsaugung	103 076

WimTec FIX WC UP320

Spülkasten Geberit Sigma (UP320)	101 829
mit Anschluss für Geruchsabsaugung	102 055

Zubehör:

WimTec FIX WC - Füße extra lang

Fußgarnitur, verzinkt für Fußbodenaufbau von 25 - 40 cm	116 298
---	---------

Zubehör zu WimTec FIX Montagetechnik siehe Seite 177.
Ersatzteile zu Spülkasten WimTec SLK siehe Seite 213.